

Okenní lehátko pro kočky

01. SEZNAM DÍLŮ

1× zahnutá trubka	1× rovná trubka
1× látkový potah	4× matice
1× imbusový klíč	2× šroub
2× upevňovací patka	4× přísavka

02. SPECIFIKACE VÝROBKU

Rozměr lehací plochy	cca 45 × 30 cm
Způsob upevnění	4 přísavky na hladké sklo
Použití	odpočinek a pozorování okolí

03. MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ

Lehátko instalujte na čisté, hladké a neporézní okenní sklo. Výšku zvolte tak, aby kočka mohla bezpečně nastupovat a sestupovat. Výrobek není vhodný pro strukturované, popraskané nebo znečištěné povrchy.

04. POSTUP MONTÁŽE

KROK 1 Spojte rovnou i zahnutou tyč.	KROK 2 Vsuňte zahnutou trubku do příslušného tunýlku látkového potahu přibližně do poloviny.	KROK 3 Srovnejte otvory trubky a upevňovací patky. Nasadte šroub a matici.	KROK 4 Vsuňte rovnou trubku do druhého tunýlku potahu a srovnejte otvory.
KROK 5 Připevněte druhou patku, nasadte zbývající šroub a matici.	KROK 6 Oba spoje rovnoměrně dotáhněte přiloženým imbusovým klíčem.	KROK 7 Přísavky a okenní sklo důkladně očistěte, odmastěte a osušte.	KROK 8 Přitlačte všechny přísavky ke sklu, vytlačte vzduch a před použitím ověřte stabilitu.

05. OBNOVENÍ DEFORMOVANÉ PŘÍSAVKY

Přísavka může být po přepravě nebo delším skladování zvlněná. Její původní tvar lze obnovit následujícím způsobem:

KROK 1

Ponořte přísavku na 2–3 minuty do horké vody. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.

KROK 2

Vyjměte přísavku, položte ji na rovnou plochu a nechte ji zcela vychladnout a uschnout.

06. SPRÁVNÉ UPEVNĚNÍ PŘÍSAVEK

- ✓ Před montáží umyjte a odmastěte sklo i přísavky.
- ✓ Přísavku přikládejte od středu a vytlačujte vzduch směrem k okrajům.
- ✓ Každou přísavku silně přitlačte a zkontrolujte, že její okraj po celém obvodu přiléhá.
- ✓ Po montáži lehátko nejprve opatrně zatěžte rukou a ověřte stabilitu.
- ✓ Před každým použitím kontrolujte pevnost uchycení všech čtyř přísavek.

07. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používejte pouze na nepoškozeném hladkém skle.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a stav látkového potahu.
- Lehátko nepoužívejte, pokud je některá přísavka poškozená, popraskaná nebo nedrží.
- Nenechávejte kočku výrobek používat, dokud není montáž a stabilita zkontrolována.

08. ÚDRŽBA

Látkový potah čistěte podle potřeby jemným navlhčeným hadříkem. Plastové a kovové části otírejte nasucho. Před opětovnou montáží musí být všechny součásti zcela suché.